

# PRODUKTDATABLAD FOR **Ti100** HP

**TIME**  
interiør

## TETT SYSTEMVEGG M/ HATTEPROFIL



### **GIPSPLATE:**

Gyproc GNE 13x884 normal ER varierende lengder

### **LIM:**

Prefere 6503

### **DUK:**

Protan SK1150 med glassfiberstruktur NCS S 0500-N

### **STÅLPROFILER:**

Alle profiler er valset

Synlige profiler har godstykkelse på 1,0mm som er pulverlakkert RAL 9003.

Stenderverk og sviller som ikke er synlig har godstykkelse på 0,7mm.

### **STIVHET:**

Ferdig vegg skal være så stiv at en horisontal last på 50kg/m<sup>2</sup> midt på veggen minst 1,2m. fra gulv ikke forårsaker større utbulning enn  $H/400$  hvor H er vegg høyden.

Eksempel:  $H = 2400/400 = 6\text{mm}$ .


### **Isolasjon:**

Rockwool stålstender isolasjon 50x600x900mm.


# PRODUKTDATABLAD FOR **Ti100** HP

**TIME**  
interiør

Dekklister




Mot tak



Bildekrok og  
gardrobeknagg



Mot gulv



**TIME**  
interiør

TIME INTERIØR AS  
Kvålveien 16, 4323 Sandnes  
Telefon: 51 97 38 80  
E-post: [prosjekt@time-as.no](mailto:prosjekt@time-as.no)  
Internett: [www.time-as.no](http://www.time-as.no)

# PRODUKTDATABLAD FOR **Ti100 HP**

## ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Transport:

Det må vises forsiktighet ved transport samt innlasting på byggeplass. Produktene må hele tiden dekket til for å unngå fukt og skader.

### Lagring/ mellomlagring:

Produktene tåler ikke fuktighet  
Må lagres tildekket på dertil egnet tørt og sikkert sted.

### Montering:

Monteres etter gjeldende monteringsanvisning/ tegning for produktet

### Renhold:

Bruk lunket vann tilsatt mild såpe. Ikke bruk skuremidler som kan ripe i overflater. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten under alle omstendigheter alltid tørkes fri for vann.

### Vedlikehold:

Lakkert overflate bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre overflaten bedre beskyttet mot smuss og fett. Dette gir en varig glans. Ved skade ta kontakt for riktig fremgangsmåte ved reparasjon.