

PRODUKTDATABLAD FOR **Ti100 VF**



TETT SYSTEMVEGG M/ V-FAS GIPS



GIPSPLATE:

Gyproc GNE 13x900 normal, varierende lengder uten synlige vertikale profiler.

LIM:

Prefere 6503

DUK:

Protan SK1750 med murstruktur NCS S 0500-N

STÅLPROFILER:

Alle profiler er valset

Synlige profiler har godstykkelse på 1,0mm som er pulverlakkert RAL 9003, eller ønsket farge.

Stenderverk og sviller som ikke er synlig har godstykkelse på 0,6mm.

STIVHET:

Ferdig vegg skal være så stiv at en horisontal last på 50kg/m² midt på veggen minst 1,2m. fra gulv ikke forårsaker større utbulning enn $H/400$ hvor H er vegghøyden.


Eksempel: $H = 2400/400 = 6\text{mm}$.

Isolasjon:


Rockwool stålstender isolasjon 50x600x900mm.

PRODUKTDATABLAD FOR **Ti100 VF**

Festes med klips
mellom plater




Mot tak



Bunnsvill m/flik



List mot gulv



PRODUKTDATABLAD FOR **Ti100 VF**

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Transport:

Det må vises forsiktighet ved transport samt innlasting på byggeplass. Produktene må hele tiden dekkes til for å unngå fukt og skader.

Lagring/ mellomlagring:

Produktene tåler ikke fuktighet
Må lagres tildekket på dertil egnet tørt og sikkert sted.

Montering:

Monteres etter gjeldende monteringsanvisning/ tegning for produktet

Renhold:

Bruk lunket vann tilsatt mild såpe. Ikke bruk skuremidler som kan ripe i overflater. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten under alle omstendigheter alltid tørkes fri for vann.

Vedlikehold:

Lakkert overflate bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre overflaten bedre beskyttet mot smuss og fett. Dette gir en varig glans. Ved skade ta kontakt for riktig fremgangsmåte ved reparasjon.